
785nm 0.6W 窗口输出半导体激光器

K785AFLWN-0.600W（标准产品）




主要特性：

- 波长 785±0.5nm
- 出光功率 0.6W

应用领域：

- 拉曼检测
- 科学研究

外形尺寸（mm）



引脚	说明
1	制冷器（+）
2	热敏电阻
3	PD(+)
4	PD(-)
5	热敏电阻
6-9	-
10	激光器（+）
11	激光器（-）
12	-
13	外壳
14	制冷器（-）

使用说明

- 激光器工作时，避免激光照射眼睛和皮肤。
- 运输、储存、使用时必须采取防静电措施，运输和储存过程中引脚之间需连接短路线保护。
- 工作电流在 6A 以上的激光器请采用焊接方式连接引线，焊接点尽量靠近引脚中部，温度低于 260℃，焊接时间小于 10 秒。
- 在激光器工作前，确保光纤输出端已正确清洁。在处理和切割光纤时，请遵循安全协议以避免受伤。
- 使用恒流电源，工作时避免浪涌。
- 应在额定电流、额定功率下使用。
- 激光器工作时需保证良好散热。
- 工作温度 23℃~27℃。
- 存储温度 - 20℃~ + 70℃。



785nm 0.6W 窗口输出半导体激光器

K785AFLWN-0.600W（标准产品）

典型产品技术指标（25℃）		符号	单位	K785AFLWN-0.600W		
				最小值	典型值	最大值
光学参数 (1)	输出功率	P_O	W	0.6	-	-
	中心波长(2)	λc	nm	785±0.5		
	光谱宽度(FWHM)	Δλ	nm	-	0.1	0.12
	窗口处光斑大小	-	mm	<1mm*1mm		
	快轴发散半角	-	degree			0.3
	慢轴发散半角	-	degree			1
电学参数	电光效率	PE	%	-	30	-
	阈值电流	I_{th}	A	-	0.4	-
	工作电流	I_{op}	A	-	1.1	1.5
	工作电压	V_{op}	V	-	1.8	2.2
	斜率效率	η	W/A	-	0.8	-
热敏电阻	-	Rt	(K Ω)/β(25℃)	10±3%/3477		
制冷器	TEC 最大电流	I_{tec}	A			2.2
	TEC 最大电压	V_{tec}	V	-		8.7
PD 参数	电流	I_{mo}	μA	50		1000
其他参数	ESD	V_{esd}	V	-	-	500
	存储温度(3)	T_{st}	℃	-20	-	70
	焊接温度	T_{ls}	℃	-	-	260
	焊接时间	t	sec	-	-	10
	工作温度(4)	T_{op}	℃	23	25	27
	相对湿度	RH	%	15	-	75

(1) 所有数据均在标称输出功率@25℃情况下测试；

(2) 请在非结露条件下存贮和使用；

(3) 工作温度指底板温度，可接受的使用温度范围 23℃~27℃，但是不同温度下性能可能略有差别。

声明：北京海普林光电科技有限公司所提供的产品信息是可靠、准确的，并有权随时对产品的设计和参数进行改进和修改，恕不另行通知。26-09