
808nm 8W 多功能插拔输出半导体激光器

K808F11CA-8.000WY1Y-20022N00NSM



主要特性：

- 波长 808nm
- 出纤功率 8W
- 光纤芯径 200μm
- 0.22NA
- 附加功能：

  指示光


  光纤&功率监控

  温度传感

应用领域：

- 医疗

外形尺寸（mm）



引脚	说明
1	激光器(+)
2	激光器(-)
3	PD(N)
4	PD(P)
5	指示光(-)
6	指示光(+)
7	热敏电阻
8	热敏电阻
9	光纤探测器 PD（P）
10	光纤探测器 LED (-)
11	光纤探测器 LED(+) &PD(N)

使用说明

- ◆ 激光器工作时，避免激光照射眼睛和皮肤。
- ◆ 运输、储存、使用时必须采取防静电措施，运输和储存过程中引脚之间需连接短路线保护。
- ◆ 工作电流在 6A 以上的激光器请采用焊接方式连接引线，焊接点尽量靠近引脚中部，温度低于 260℃，焊接时间小于 10 秒。
- ◆ 在激光器工作前，确保光纤输出端已正确清洁。在处理和切割光纤时，请遵循安全协议以避免受伤。
- ◆ 使用恒流电源，工作时避免浪涌。
- ◆ 应在额定电流、额定功率下使用。
- ◆ 激光器工作时需保证良好散热。
- ◆ 工作温度 15℃~35℃。
- ◆ 存储温度 - 20℃~ + 70℃。



808nm 8W 多功能插拔输出半导体激光器

K808F11CA-8.000WY1Y-20022N00NSM

典型产品技术指标（25℃）		符号	单位	K808F11CA-8.000WYIY-20022N00NSM		
				最小值	典型值	最大值
光学参数	输出功率	P_O	W	8	-	-
	中心波长	λ_c	nm	808±10		
	温漂系数	△λ/△T	nm/℃	-	0.3	-
电学参数	电光效率	PE	%	-	45	-
	阈值电流	I_{th}	A		1.5	
	工作电流	I_{op}	A	-	9.0	11
	工作电压	V_{op}	V	-	2.0	2.2
	斜率效率	η	W/A	-	1.1	-
光纤参数	光纤芯径	D_{core}	μm	-	200	-
	数值孔径	NA	-	-	0.22	-
	光纤连接头	-	-	SMA905		
热敏电阻	-	Rt	(K Ω)/ (25℃)	-	10±3%	-
PD	电流	I_{mo}	μA	100	-	2000
其他参数	ESD	V_{esd}	V	-	-	500
	存储温度(2)	T_{st}	℃	-20	-	70
	焊接温度	T_{ls}	℃	-	-	260
	焊接时间	t	sec	-	-	10
	工作温度(3)	T_{op}	℃	15	-	35
	相对湿度	RH	%	15	-	75
指示光	输出功率	P_a	mW	2	-	-
	中心波长	λ_c	nm	635±10		
	电压	V_a	V	-	2.3	2.6
	电流	I_a	mA	-	45	65

(1) 所有数据均在输出功率为 8W@25℃情况下测试；

(2) 请在非结露条件下存贮和使用；

(3) 工作温度指底板温度，可接受的使用温度范围 15℃~35℃，但是不同温度下性能可能略有差别。

声明：北京海普林光电科技有限公司所提供的产品信息是可靠、准确的，并有权随时对产品的设计和参数进行改进和修改，恕不另行通知。26-09